

ROLLMEX

Kalustepyörät



Juoksupinta: Termoplastinen kumi, harmaa.
Kovuus: 78 Shore A

Keskiö: Polyamidi

Kääntyvä

Nimike	Ø mm	Leveys mm	Rak.kork. mm	Poikkeama mm	Laatta mm	Reikäjako mm	Reikä mm	Laakeri	Kantavuus kg
EL-75 SR	75	24	101	68	60x60	46x46	6,2	Liukulaakeri	70
EL-100 SR	100	24	123	82	60x60	46x46	6,2	Liukulaakeri	80



Kääntyvä, jarrullinen (kaksitoiminen jarru)

Nimike	Ø mm	Leveys mm	Rak.kork. mm	Poikkeama mm	Laatta mm	Reikäjako mm	Reikä mm	Laakeri	Kantavuus kg
EL-J-75 SR	75	24	101	91	60x60	46x46	6,2	Liukulaakeri	70
EL-J-100 SR	100	24	123	96	60x60	46x46	6,2	Liukulaakeri	80



Kääntyvä

Nimike	Ø mm	Leveys mm	Rak.kork. mm	Poikkeama mm	Laatta mm	Reikäjako mm	Reikä mm	Laakeri	Kantavuus kg
E-75 SR	75	24	101	68		Keskiöreikä	10,2	Liukulaakeri	70



Kääntyvä, jarrullinen (kaksitoiminen jarru)

Nimike	Ø mm	Leveys mm	Rak.kork. mm	Poikkeama mm	Laatta mm	Reikäjako mm	Reikä mm	Laakeri	Kantavuus kg
E-J-75 SR	75	24	101	91		Keskiöreikä	10,2	Liukulaakeri	70
E-J-100 SR	100	24	123	96		Keskiöreikä	10,2	Liukulaakeri	80