

LIIKUTELTAVAT NOSTOPÖYDÄT

KÄSIKÄYTTÖISET NOSTOPÖYDÄT | BS

Nosto jalkapumpulla ja lasku kahvalla. Keskiraskaaseen käyttöön, kätevä ja helppo käyttää. Tunnettu lyömättömästä mekaanisesta lujuudestaan ja luotettavuudestaan. Saatavana yksi- ja kaksisaksisena.



BS15:ssä on taitettava kahva, korkeus 295 mm.



Kaikissa pöydissä on polyuretaanipyörät rullalaakerilla ja kääntöpyörällä. Takapyörät on varustettu jarruilla ja pyöränsuojilla.



BS15



BS25



BS50/BS75



BS100



BS30D/BS80D



ES30D/ES80D

SÄHKÖKÄYTTÖISET NOSTOPÖYDÄT | ES

Nosto ja lasku painikkeella, kytketty eurooppalaiseen tehoyksikköön (DC/700 W). Pitkäikäinen, huoltovapaa akku, joka antaa monia työtunteja yhdellä latauksella. Tunnettu lyömättömästä mekaanisesta lujuudestaan ja luotettavuudestaan. Näitä pöytiä käytetään monentyyppisiin töihin. Saatavana yksi- ja kaksisaksisena.

TEKNISET TIEDOT

Tuotenro	BS15	BS25	BS50	BS75	BS100	BS30D	BS80D	ES30D	ES80D
Tyyppi	Käsiikäyttöinen	Käsiikäyttöinen	Käsiikäyttöinen	Käsiikäyttöinen	Käsiikäyttöinen	Käsiikäyttöinen	Käsiikäyttöinen	Sähkökäyttöinen	Sähkökäyttöinen
Kapasiteetti (kg)	150	250	500	750	1000	300	800	300	800
Pöydän koko (PxL) (mm)	700x450	830x500	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520	1010x520
Pöydän korkeus, min-maks. (mm)	255-760	330-910	430-1000	435-1000	445-950	435-1585	470-1410	495-1600	510-1460
Iskunpituus (mm)	505	580	570	565	505	1150	940	1105	15
Paino (kg)	41	78	118	120	137	150	165	183	-
Kahvan korkeus (mm)	1000	1100	1130	1130	1130	1130	1185	1185	1010x520
Pyörän halkaisija (mm)	Ø100	Ø125	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150	Ø150
Pumppaukset maksimikorkeuteen	16	25	44	55	68	53	95	-	-
Nostoaika maksimikorkeuteen (s)	-	-	-	-	-	-	-	15	15
Ulkomitat (PxLxK) (mm)	950x450x255-760	1010x500x330-910	1185x520x430-1000	1260x520x435-1000	1260x520x445-950	1260x520x435-1585	1260x520x470-1410	1260x520x495-1600	1260x520x510-1460

ES100L | EUR-lava



ES100L

Pöytä on EUR-lavan mittojen mukainen. Pöytä on rakenteeltaan erittäin vankka, mutta keveyden ansiosta sitä on silti helppo liikutella. Tämä pöytä on kuuluisa mekaanisesta lujuudestaan ja toimintavarmuudestaan. Nosto ja lasku painikkeella, kytketty eurooppalaiseen tehoyksikköön (DC/1,2 kW). Pitkäikäinen, huoltovapaa akku, joka antaa monia työtunteja yhdellä latauksella.

- **LIIKUTELTAVA, SÄHKÖKÄYTTÖINEN NOSTOPÖYTÄ - YKSISAKSINEN**
- **KAPASITEETTI: 1000 kg**
- **MAKSIMIKORKEUS: 1220 mm**
- **PÖYDÄN KOKO: 1200 X 800 mm**

Bs50LB | EUR-lava



Bs50LB

Pöytä on EUR-lavan mittojen mukainen. Pöytä on rakenteeltaan erittäin vankka, mutta keveyden ansiosta sitä on silti helppo liikutella. Tämä pöytä on kuuluisa mekaanisesta lujuudestaan ja toimintavarmuudestaan. Manuaalinen nosto jalkapumpulla ja lasku kahvalla. Yksinkertainen ja luotettava rakenne takaa pitkän käyttöiän.

- **LIIKUTELTAVA, KÄSIKÄYTTÖINEN NOSTOPÖYTÄ - YKSISAKSINEN**
- **KAPASITEETTI: 500 KG**
- **MAKSIMIKORKEUS: 1190 MM**
- **PÖYDÄN KOKO: 1200X800 MM**

SX-175 | Ruostumaton

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu liikuteltava nostopöytä on erittäin helppo käyttää ja siirtää. Saksia käytetään manuaalisesti kahvalla, jota voidaan käyttää molemmilta puolilta. Jälkiä jättämättömät kääntöpyörät kahdella jalkajarrulla. Pöytä on liikkuu 10 mm ylös/alas kampikahvan jokaista 360 asteen kierrosta kohti.



TEKNISEET TIEDOT

Tuotenro	ES100L	Bs50LB	SX-175
Tyyppi	Sähkökäyttöinen nostopöytä	Käsiikäyttöinen nostopöytä	Käsiikäyttöinen nostopöytä
Kapasiteetti (kg)	1000	500	175
Pöydän korkeus, min-maks. (mm)	430-1220	370-1150	400-900
Nosto aika maksimikorkeuteen (s)	20-25	-	-
Pumppaukset maksimikorkeuteen	-	75	-
Pöydän koko (PxL) (mm)	1200x800	1200x800	1000x800
Mitat (mm)	1390x800	1390x800	1000x800
Kahvan korkeus (mm)	1185	1030	-
Pyörän halkaisija (mm)	Ø200	Ø150	Ø100
Nostomoottori (kW)	1,2	-	-
Paino (kg)	225	160	41